

EXTERIEUR Peinture ou revêtement semi épais velouté aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse

Conditionnement : 5 Kg 20 Kg

Destination	Décoration et protections des façades par système peinture en revêtement pour travaux de finition (travaux courants).
Subjectiles	Neufs : durs, sains, compact et secs. Béton banché ou préfabriqué Anciens : de même nature que les supports neufs.
Incompatibilité	Ne pas travailler mouillé sur mouillé. Ne pas appliquer en atmosphère susceptible d'accélérer le séchage, ni sur les subjectiles surchauffés
Classification	NF en 106261 Peintures E3, V2, W3, AO, revêtement E4, V2, W3, A1
Matériel d'application	Rouleau texture à poils longs 18 mm, brosse (sur petites surfaces et en rechampis) pistolet
Mise en œuvre	Conforme à la norme NF P 74-201, réalisé avec le plus grand soin Si nécessaire, assainissement fongicides et algicides avec le liquide fongicide
Composants	Liants : résines acryliques et méthacryliques Charges : dioxyde de titane, carbonate de calcium Solvant : eau
Nettoyage des outils	A l'eau. Si le produit a séché nettoyer aux solvants
Dilution	A diluer selon le système
Rendement	7 à 8 m ² / kg
Séchage	A 23°C et 50% HR. Sec hors poussière 4 heure- 2 heure en peinture redoublable 12 heure
Caractéristiques chimiques	En poids (norme EUR PL 005) : 67 + ou -2% En volume théorique : 52 + ou -1%
Conservation	1 an en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Hygiène et sécurité	Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Nos produits et leurs fiches techniques sont destinés aux professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.