

INTERIEUR	Peinture satinée aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse	
EXTERIEUR	Lessivable	Conditionnement : 3 Kg 5 kg 20 Kg
Destination	Intérieur, Extérieur, Neuf, Rénovation Décoration des fonds usuels du bâtiment. Applicable sur toiles de verre. Pour travaux de finition B (travaux courants).	
Subjectiles	Décoration des supports usuels du bâtiment murs et plafonds (DTU59.1) recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état. Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature d'impression éventuelle.	
Incompatibilité	Ne pas appliquer sur des fonds farinants très absorbants, friables ou humides. Ne pas utiliser sur revêtements souples ou d'imperméabilité, métaux, bois, sols.	
Classification	AFNOR NF 36005 : famille 1 classe 7b2	
Matériel d'application	Brosse – rouleau polyamide texturé 12 mm. Sur toiles de verre à peindre, préférer le rouleau polyamide texturé 18 mm- Pistolet	
Mise en œuvre	Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) protège les métaux avec un primaire approprié	
Composants	Liants : résines acryliques Charges : dioxyde de titane, carbonate de calcium Solvant : eau	
Nettoyage des outils	A l'eau. Si le produit a séché nettoyer aux solvants	
Dilution	Eau - 10% 1ère couche - 5% 2ème couche	
Rendement	8 à 10 m ² / kg selon porosité et état de préparation du subjectile	
Séchage	A 23° C et 50% HR. Sec 1 heure – redoublable 9 heures	
Caractéristiques chimiques	En poids (norme EUR PL 005) : 54 + ou -2% En volume théorique : 42 + ou -2%	
Conservation	1 an en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs	
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de sécurité	
	Nos produits et leurs fiches techniques sont destinés aux professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.	