

<b>INTERIEUR</b>	Enduit de lissage aux résines acryliques opacifiant, facile à poncer Conditionnement : 5 Kg 20 Kg
Destination	Intérieur, Neuf, Rénovation S'utilise en couches préparatoires pour uniformiser et planifier les supports.
Subjectiles	Béton, enduit à base de liant hydraulique, plâtre, peinture en bon état après fixateur adapté.
Incompatibilité	Ne pas utiliser sur revêtements souples ou d'imperméabilité, métaux, bois, sols.
Classification	AFNOR famille 1 classe 7b
Matériel d'application	Spatule, couteau.
Mise en œuvre	Selon DTU 59.1 et 42.1 Nettoyer les fonds, éliminer toutes parties non adhérentes et appliquer le fixateur adapté à la nature et à l'état du support. S'applique en 1 ou 2 passes, couteau
Composants	Liants : résines acryliques Charges Carbonate de calcium Solvant : eau
Nettoyage des outils	A l'eau.
Dilution	Rajouter 1 à 2 l pour 20 kg, prêt à l'emploi
Rendement	0.4 à 0.6 m <sup>2</sup> /kg selon la finition du support
Séchage	A 20° C et 65% HR. Sec au toucher 30mn – recouvrable 9 h suivant l'épaisseur
Caractéristiques chimiques	Densité : 1,9 extrait sec : 87% en poids - 71% en volume Aspect du film : pâte de couleur beige cassé. Epaisseur 6 mm d'épaisseur
Conservation	6 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de sécurité

**Nos produits et leurs fiches techniques sont destinés aux professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.**