

INTERIEUR	Peinture mate aux résines acryliques en phase aqueuse lavable
EXTERIEUR	Conditionnement : 1 Kg 5 Kg 25 Kg
Destination	Extérieur, Intérieur, Neuf, Rénovation Décoration des fonds usuels du bâtiment. Pour travaux de finition B (travaux courants).
Subjectiles	Décoration des supports usuels du bâtiment murs et plafonds, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état. Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature d'impression éventuelle sinon Acryl'o Fixaprim comme impression.
Incompatibilité	Ne pas appliquer sur des fonds farinant très absorbants, friables ou humides. Ne pas utiliser sur revêtements souples ou d'imperméabilité, métaux, bois, sols.
Classification	AFNOR NF 36005 : famille 1 classe 7b2
Matériel d'application	Brosse – rouleau texturé 18 mm Brosse (sur petites surfaces et en rechampis)
Mise en œuvre	Conforme à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) protège les métaux avec un primaire approprié
Composants	Liants : résines acryliques Charges : dioxyde de titane, carbonate de calcium Solvant : eau
Nettoyage des outils	A l'eau. Si le produit a séché, nettoyer aux solvants
Dilution	Eau 10% 1ère couche 5% 2ème couche
Rendement	6 à 8 m ² /kg selon porosité et état de préparation du subjectile
Séchage	A 23° C et 50% HR. Sec 1 heure – redoublable 9 heures
Caractéristiques chimiques	En poids (norme EUR PL 005) : 58 + ou -2% En volume théorique : 44 + ou -2%
Conservation	1 an en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de sécurité

Nos produits et leurs fiches techniques sont destinés aux professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et connaissances d'un utilisateur professionnel.