ACRYL'O PLAMUR COV 2010

INTERIEUR	Peinture aux résines acryliques en phase aqueuse, mate et lavable
EXTERIEUR	Conditionnement : 5kg 25kg

Destination	Intérieur, Extérieur, Neuf, Rénovation Décoration des fonds usuels du bâtiment. Pour travaux de finition B (travaux courants).
Subjectiles	Décoration des supports usuels du bâtiment murs et plafonds (DTU59.1) recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état. Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature d'impression éventuelle.
Incompatibilité	Ne pas appliquer sur des fonds farinants très absorbants, friables ou humides. Ne pas utiliser sur revêtements souples ou d'imperméabilité, métaux, bois, sols.
Classification	AFNOR NF 36005 : famille 1 classe 7b2
Matériel d'application	Brosse – rouleau texturé 18 mm. Brosse (sur petites surfaces et en rechampis)
Mise en œuvre	Conforme à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) protège les métaux avec un primaire approprié
Composants	Liants : résines acryliques Charges : dioxyde de titane, carbonate de calcium Solvant : eau
Nettoyage des outils	A l'eau. Si le produit a séché nettoyer aux solvants
Dilution	Eau 10% 1ére couche 5% 2éme couche
Rendement	4 à 5 m^2/ kg selon porosité et état de préparation du subjectile
Séchage	A 23° C et 50% HR. Sec 1 heure – redoublable 9 heures
Caractéristiques chimiques	En poids (norme EUR PL 005) : 58 + ou -2% En volume théorique : 44 + ou -2%
Conservation	1 an en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de sécurité **Nos produits et leurs fiches techniques sont destinés aux professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.**

PRISMA INDUSTRIES

Lot 1 Sodida av Bourguiba x HLM1 ex Sifav - RCCM: SN DKR 2014 B 18218 - NINEA: 005241550 2C2
Compte Bancaire: 0203450301/59 Orabank - 001000161001/52 BNDE
Tel: +221 33 825 75 00 - Fax: +221 33 835 76 00
Email: prismaindustries@orange.sn