

INTERIEUR	Peinture mate aux résines acryliques en phase aqueuse		
	Lavable	Mate	Economique, Conditionnement : 5KG 25KG

Destination	Intérieur, Extérieur, Neuf, Rénovation Décoration des fonds usuels du bâtiment. Pour travaux de finition B (travaux courants).
Subjectiles	Décoration des supports usuels du bâtiment murs et plafonds (DTU59.1) recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état. Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature d'impression éventuelle.
Incompatibilité	Ne pas appliquer sur des fonds farinants très absorbants, friables ou humides. Ne pas utiliser sur revêtements souples ou d'imperméabilité, métaux, bois, sols.
Classification	AFNOR NF 36005 : famille 1 classe 7b2
Matériel d'application	Brosse – rouleau texturé 18 mm Brosse (sur petites surfaces et en rechampis)
Mise en œuvre	Conforme à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) protégé les métaux avec un primaire approprié
Composants	Liants : résines acrylique Charges : dioxyde de titane, carbonate de calcium, Solvant : eau
Nettoyage des outils	A l'eau. Si le produit a séché nettoyer aux solvants
Dilution	Eau 10% 1ère couche 5% 2ème couche
Rendement	6 à 7 m ² / kg selon porosité et état de préparation du subjectile
Séchage	A 23° C et 50% HR. Sec 1 heure – redoublable 9 heures
Caractéristiques chimiques	En poids (norme EUR PL 005) : 58 + ou -2% En volume théorique : 44 + ou -2%
Conservation Hygiène et sécurité	1 an en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs Consulter la fiche de sécurité
Nos produits et leurs fiches techniques sont destinées aux professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.	